



Nr. 1329/05.07.2019

ANUNȚ

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iasi anunța intenția de a achiziționa o camera video semi-profesională în valoarea maximă de 10.084 LEI – valoare fără TVA,

Camera Video semi-profesională cu caracteristicile:

Cod CPV: 32333200-8 Camera video (Rev.2)

Greutate

Aproximativ 1.8 kg (Body)

Aproximativ 2.2 kg (cu SELP18105G, parasolar, ocular, NP-F570)

Dimensiuni

171.3 mm x 187.8 mm x 371.3 mm [cu accesorii (parasolar, ocular mare), fără grip belt]

Alimentare

DC In: 8.4V

Baterie: 7.2 V

Consum de energie

Aprox. 5.7W (în timp ce înregistrați cu viewfinder și AVCHD 1080/60i FX)

Aprox. 5.9W (în timp ce înregistrați cu LCD și AVCHD 1080/60i FX)

Temperatura de operare

De la 0 ° C la 40 ° C

Temperatura de depozitare

De la -20 ° C la + 60 ° C

Durata de operare a bateriei

Aprox. 150 minute cu baterie NP-F570 (în timp ce înregistrați cu LCD și AVCHD 1080/60i FX)

Aprox. 240 minute cu baterie NP-F570 (în timp ce redați cu LCD și AVCHD 1080/60i FX)

Recording Media

1 x Stick de memorie Pro Duo(TM) compatibil SD/SDHC/SDXC

1 x SD/SDHC/SDXC

Recording Format (Video)

Modul XAVC S: MPEG-4 H.264 / AVC, 4:2:0 Long profile

Modul AVC HD: MPEG-4 H.264 / AVC, compatibil cu formatul AVCHD 2.0

Modul DV

Recording Format (Audio)

Modul XAVC S 4K: LPCM 16 biti, 48 kHz, 2 canale

Modul XAVC S HD: LPCM 16 biti, 48 kHz, 2 canale

Modul AVC HD: LPCM pe 16 biti, 48 kHz, 2 canale / Dolby Digital pe 16 biti, 48 kHz, 2 canale

DV: LPCM pe 16 biti, 48 kHz, 2 canale

Recording Frame Rate

Modul XAVC S 4K: 3840 x 2160 / 25p, 100Mbps/60Mbps

Modul XAVC S HD: 1920 x 1080 / 50p, 25p, 50Mbps

Modul AVC HD: 1920 x 1080 / 50p, PS mode (28Mbps)

Modul AVC HD: 1920 x 1080 / 50i/25p, FX mode (24Mbps), FH mode (17Mbps)



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST
„CONSTANTIN ARVINTE”
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI



Șoseaua Bucium, nr. 80, Corp A, Cod poștal 70028, tel.: 0332.443.673, e-mail: ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com

Modul AVC HD: 1440 × 1080 / 50i, HQ mode (9Mbps), LP mode (5Mbps)

Modul AVC HD: 1280 × 720 / 50p, FX mode (24Mbps), FH mode (17Mbps), HQ mode (9Mbps)

Modul DV: 720 x 576 / 50i, 25Mbps

Timp de înregistrare / redare

XAVC-L când utilizați o cartela de memorie de 64 GB:

Modul XAVC S 4K LPCM 2 canale 100Mbps: Aproximativ 75 de minute

Modul XAVC S 4K LPCM 2 canale 60Mbps: Aproximativ 125 de minute

Modul XAVC S HD LPCM 2 canale 50Mbps: Aproximativ 155 de minute

AVCHD:

Modul PS AVCHD LPCM 2 canale:

Aproximativ 290 de minute cu card de 64 Gb

Aproximativ 145 de minute cu card de 32 Gb

Modul FX AVCHD LPCM 2 canale:

Aproximativ 340 de minute cu card de 64 Gb

Aproximativ 170 de minute cu card de 32 Gb

Modul FH AVCHD LPCM 2 canale:

Aproximativ 450 de minute cu card de 64 Gb

Aproximativ 225 de minute cu card de 32 Gb

Modul DV:

Aproximativ 280 de minute cu card de 64 Gb

Aproximativ 140 de minute cu card de 32 Gb

OBIECTIV

Montura

Fixa

Raportul de zoom

12x optic, servo

Distanța focală

f = 9.3 - 111.6 mm (echivalentă cu 29.0 mm până la 348.0 mm pe un obiectiv de 35 mm 16:9; echivalentă cu 35.5 mm până la 426.0 mm pe un obiectiv de 35 mm 4:3)

Iris

F2.8 - F11 auto/manual comutabil

Focus

Auto / Manual comutabil

10 mm până la ∞ (Larg)

1000 mm până la ∞ (Tele)

Stabilizator de imagine

On / Off comutabil, shift lens

Diametru filtru

62 mm

CAMERA

Dispozitiv de imagine (Tip)

Senzor Exmor R CMOS tip 1.0 (13.2 mm x 8.8 mm) back-illuminated

Elemente de imagine efectivă

Aprox. 14.2 M pixeli (16:9)

Aprox. 10.6 M pixeli (4:3)

Filtre optice încorporate

OFF: CLEAR

1: 1/4ND



2: 1/16ND

3: 1/64ND

Senzitivitate in low light

1.7 Lux [50i] (LOW LUX mode)

Shutter Speed

1/6 sec pana la 1/10000 sec (50i)

Functia Slow Motion si Quick Motion

[50i]: 1080p: Frame rate selectable 1,2,3,6,12,25,50 fps

Balansul de alb

Prestat (Inauntru: 3200K, Afara: 5600K±7 steps, Campul temperaturii de culoare setat intre 2300 K si 15000 K), Onepush A, B, Auto selectabil

Gain

-3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC

Curba Gamma

Selectabila

INPUT/OUTPUT

Intrare audio

2 x XLR cu 3 pini (female), line / mic / mic +48 V selectabil

Iesire audio

RCA pin

Iesire video

1 x BNC, Compozit 1.0Vp-p, 75 Ω

USB

1 x mufa Multi / Micro USB

Iesire casti

1 x stereo mini jack stereo

Iesire Difuzor

Monaural

Intrare DC

Mufa DC

Remote

1 x Stereo mini mini jack

Iesire HDMI

1 x Conector HDMI (Tip A)

Microfon incorporat

Microfon omni-directional stereo electret condenser

MONITORIZARE

Vizor

0.6 cm (tip 0.24); Aproximativ 1.56 milioane pixeli

LCD

8.8 cm (tip 3.5); Aproximativ. 1.56 milioane de pixeli



Șoseaua Bucium, nr. 80, Corp A, Cod poștal 70028, tel.: 0332.443.673, e-mail: ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com

Ofertele vor fi trimise pe adresa de email - ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com, pana la data de 19.07.2019 ora 14.00

Ofertantul castigator va fi informat ulterior, pentru a publica pe SEAP oferta personalizata.

Manager,

Petre Susu