



Nr. 2140/17.10.2019

## ANUNȚ

**Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iasi anunța intenția de a achiziționa:**

- 1. Boxa activa 2\*10” cu driver de 4”, 50 Hz-20kHz, 137db, 25 kg, în valoare maximă fără TVA de 9411 lei/ bucata – 6 bucati**

**Cod CPV 32342412-3 Boxe (Rev.2) cu caracteristicile:**

- Modul Line Array activ pe 2 căi
- Mărime și greutate mică
- Amplificator 2200 W pe 2 căi
- 137 dB Max SPL
- 680 Hz Crossover
- RDNet Networked Management
- FiRPHASE integrat
- Difuzoare pe Neodymium
- Răspuns în frecvență -3 dB: 50 Hz ÷ 20000 Hz
- Max SPL: 137 dB
- Unghi de acoperire orizontală: 100°
- Unghi de acoperire verticală: 15°
- Driver: 1.4" Titanium Compression Driver, 4.0" voice coil
- Woofer: 2 x 10" Neodymium, 2.5" voice coil
- Conector intrare: XLR, RDNet Ethercon
- Conector iesire: XLR, RDNet Ethercon
- Sensibilitate intrare: -2 dBu / +4 dBu
- Frecvență crossover: 680 Hz
- Protecție: Termică, RMS
- Limitator: Soft limiter
- Controlere: Preset, RDNet bypass
- RDNet: Da
- Putere totală: 2200 W PEAK
- Frecvențe înalte: 600 W PEAK
- Frecvențe joase: 1600 W PEAK
- Putere nominală: 1100 W RMS
- Frecvențe înalte: 300 W RMS
- Frecvențe joase: 800 W RMS
- Răcire: Prin convecție
- Alimentare: Powercon IN/OUT
- Material: PP (compozit din polipropilenă)
- Puncte de montare: Line array

- 2. Boxa Subwoofer activ, 18”, 30-400 Hz, 142 db, 86 kg, în valoare maximă fără TVA de 16 806 lei/buc – 2 bucati**

**- Cod CPV 32342412-3 Boxe (Rev.2) cu caracteristicile:**

7200 W Peak amplificare digitală, 3600 W RMS SPL maxim de 142 dB Răspuns în frecvență 25 Hz - 120 Hz Doua difuzoare de bass de 18", cu Bobină de 4" ventilată secțiune de Intrare controlată DSP cu preseturi Selectabile control al delay-ului Multiple configurații cu HDL 10-A și HDL 50-A RDNet remote și control Specificații acustice: Răspuns în Frecvență -3 dB: 20 Hz ÷ 400 Hz SPL maxim: 142 dB Difuzor de bass: 2x18" cu bobină de 4.0" Secțiunea Intrare/ieșire: Semnal de intrare: Balansat/nebalansat



Șoseaua Bucium, nr. 80, Corp A, Cod poștal 70028, tel.: 0332.443.673, e-mail: ansamblulfolcloric\_iasi@yahoo.com

Conectori de intrare: XLR Conectori de ieșire: XLR Sensibilitate de Intrare: + 4 dBu Secțiunea de Procesare: Frecvența de crossover: HI-PASS 30Hz, 40Hz LOW-PASS selectabil de la 50Hz până la 400Hz Protecții: Thermal, RMS Limiter: fast limiter  
Controale: Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioid Specificații Amplificator: Putere totală: 7200 W Peak  
Frecvențe joase: 7200 W Peak Putere totală: 3600 W RMS Frecvențe joase: 3600 W RMS Răcire: convection Conexiuni: Powercon in-out, conectori RDNet

**Ofertele vor fi trimise pe adresa de email - [ansamblulfolcloric\\_iasi@yahoo.com](mailto:ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com), pana la data de 27.10.2019 ora 16.00**

**Ofertantul castigator va fi informat ulterior, pentru a publica pe SEAP oferta personalizata**

Manager,

Petre Susu